

分类/系列C520+片皮机，是按照Camoga产品的主要原理设计和制造的：


优质 的材料和高品质的加工保证良好的性能和使用寿命。

简便 的使用和维护可以有效地减少生产停顿时间和降低运营成本。

分类/系列C520+片皮机采用60mm宽度的带刀（每条带刀的使用寿命增加30%）并拥有一套特殊的除尘装置以提高粉尘吸尘效率。

这些不仅意味着“直接”明显减少维护保养费用（服务和带刀费用），也极大地提高产能并减少生产停顿时间。

因此它们是非常**可靠和灵活**的机器，在保证质量的前提下，它们能够达到很高的产量，并且能够完美的适用于不同材料和不同的加工方式。



特点

- 60 mm 宽度带刀 ●●
- 废料除尘吸尘装置 ●●
- 带刀趋势无需调整 ●●
- 磨刀单元
 - 可使用金刚砂轮或钻石砂轮 ●●
 - 简单：单一的磨刀微调控制 ●●
 - 灵活：快速设定刀刃宽度 ●●
- 夹刀板组自动调节
- 独立的磨刀粉尘和废料吸尘器
- 飞轮在精确的直线轴承导轨上移动 ●●
- 工作压力快速调节 ●●
- 光学目镜检查刀刃对称
- 数字显示片皮厚度 ●●
- 详细的使用说明和维修工具
- 合适的工作位置减少工作疲劳 ●●
- 安全设备符合IEC国际标准
- 低噪音标准
- 无需拆方向节就可快速更换送料棍和导杠 ●●
- 所有部件容易接近，便于简便快速的维护和保养
- 机械部件永久润滑
- 特点由Camoga首次使用

附加装置

上供料辊N (8/0.6mm)
橡胶包裹的下供料辊
可选磨刀组件：钻石/金刚砂轮
机械厚度规

特殊装备

可以对皮带进行修边的特殊装备
可以对皮带同步进行片匀，修尖、修边和修尾的装置
成品收集装置

Model

C 520 LC+

供料速度	无级变速
上部供料	标配
无级变速	标配
工作压力	机械
故障显示	触摸屏
指示&信息	触摸屏
安装功率	3.6 kW
净重	725 kg
毛重	940 kg
机器尺寸 (m)	1.8x1.1x1.37
木箱尺寸 (m)	1.95x1.2x1.62

技术参数

工作宽度	520 mm
最大片削厚度	8 mm
最小片削厚度	0.6/0.2 mm
带刀尺寸	0.8*60*3950 mm